+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

ROBOT PALETIZARE

600 A



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

ROBOT PALETIZARE
600 A

PRODUS	ROBOT PALETIZARE 600 A
DESCRIERE	**Robo Wrap 600 A** este o masina de paletizat robotizata folosita pentru infoliat paleti de orice forma, greutate si dimensiune. Este o masina de paletizat autopropulsata, alimentata cu baterii, proiectata pentru infasurarea incarcaturilor paletizate de orice forma, greutate si dimensiune folosind folie intinsa. Reglarea tensiunii filmului extensibil are loc printr-un ambreiaj mecanic reglabil manual de catre operator. Miscarea robotului de infasurare a paletilor are loc automat datorita celor 2 comenzi pozitionate pe carma de ghidare. Robotul este prevazut in partea din fata cu o bara de protectie de siguranta care permite oprirea imediata in caz de ciocnire cu un operator sau un obstacol.
UTILIZARE	Robo Wrap 600 A este o masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti de orice forma, greutate si dimensiune.
CARACTERISTICI	- Lant de transmisie pentru transportul foliei stretch; - 2 baterii de 12 V - 120 A conectate in serie; - Incarcator baterie de inalta frecventa integrat; - Coloana articulata la baza pentru o instalare usoara si rapida; - Tensionare folie stretch prin frana mecanica; - Bara de siguranta; - Pornire ciclu prin telecomanda; - Taiere automata a foliei stretch la finalul ciclului; - Durata ciclului de incarcare completa de 8 h; - Roata laterala de contact cu inaltime reglabila; - Dispozitiv pentru oprirea de urgenta/resetare in siguranta conform cerintelor CE; - Control ecran digital tactil color 7.2” ; - Roata de urgenta pentru baterie scazuta; - Sistem de eliberare a manerului pentru mutarea robotului; - Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire; - Contor ciclu; - Mod de lucru manual.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

ROBOT PALETIZARE

600 A

PANOU CONTROL

Ajustari prin panoul de control:
- Numarul de rotatii de la baza paletului la inceputul/sfarsitul ciclului;
- Ajustare viteza de rotatie intre 35 - 90 mt/min;
- Ajustare ascendenta/descendenta viteza carucior;
- Ajustare numar cicluri ascendente/descendente;
- Timp reglabil de indexare a mesei rotative;
- Ajustare intarziere fotocelula.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE MINIM PALET	mm (L x l)	600 x 600
INALTIME MAX PALET	mm	2300
GREUTATE MAX PALET	kg	fara limita
PUTERE INSTALATA	KW	1
VITEZA DE ROTATIE	metri/min	35 - 90
GREUTATE NETA A MASINII	kg	450
VITEZA DE URCARE/COBORARE A CARUCIORULUI	mt/min	1.4 - 5
DIAMETRU EXTERIOR ROLA FILM	mm	280
INALTIME ROLA FILM	mm	500
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
DIAMETRU INTERIOR ROLA FILM	mm	76
GREUTATE MAXIMA ROLA FILM	kg	16

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com