

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

TOCATOR CARTON

HSM 400

HSM 425



INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**TOCATOR DE CARTON HSM 400****DESCRIERE**

Tocatorul pentru carton este un sistem destinat prelucrării deșeurilor din carton rezultate din cutiile ramase din diverse activități, transformându-le într-un material absorbant de socuri și pentru umplerea golului din cutie, potrivit pentru protejarea marfurilor sensibile sau a obiectelor fragile pe perioada depozitării sau transportului.

Tocatorul pentru carton este un echipament compact, portabil și ușor de utilizat care transformă ambalajele uzate din carton în umplutura anti-soc într-un singur ciclu de prelucrare. Acesta se mai găsește și sub denumirea de 'Shreder'.

Tocatorul prelucrează carton cu lățimea de până la 415 mm și grosimea de 10 mm. Bucățile din carton cu suprafața mai mare sunt tăiate automat, iar rolele de tăiere din oțel solid întărit prin inducție sunt rezistente la uzură și la capsele din carton și garantează durabilitatea.

UTILIZARE

Tocatorul are un design ergonomic și oferă un randament ridicat pentru prelucrarea ambalajelor uzate din carton. Utilizarea acestuia este simplificată datorită butonului de pornire/oprire, care controlează și procesul de perforare al cartonului.

Acest buton controlează și funcția de revers, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor când sunt angrenate în procesul de tocare alte materiale decât cartonul. Tocatorul pentru carton poate fi utilizat în producție, centre de reciclare sau depozitare.

CARACTERISTICI

- Masina de lucru puternica cu dimensiuni compacte, portabila si flexibila in utilizare;
- Siguranta termica care protejeaza motorul impotriva supraincalzirii;
- Cartonul este simultan taiat si perforat la latimea necesara;
- Rigla de masurare inclusa;
- Roti pentru uz mobil;
- Lame suficient de robuste incat sa taie si capse metalice;
- Buton pornit / oprit cu functie de revers integrata;
- Mecanisme care previn rasucirea, indoirea sau blocarea cartonului;
- Modul de perforare asigura obtinerea unui material anti-soc optim.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Viteza de taiere	135 mm/s
Putere	625 W
Alimentare	220-240 V
Latime Carton	415 mm
Grosime Carton	10
Nivel de zgomot	68 - 70 dB(A)
Dimensiuni	610 X 395 X 375 mm
Aspirator	NU
Greutate	44,65 kg
Culoare	GRI

PRODUS**TOCATOR DE CARTON HSM 425****DESCRIERE**

Tocatorul de carton pentru protectie este destinat prelucrării deseurilor din carton rezultate din cutiile ramase din diverse activitati, transformandu-le intr-un material absorbant de socuri si pentru umplerea golului din cutie, potrivit pentru protejarea obiectelor fragile pe perioada depozitarii sau transportului. Tocatorul de carton este un echipament compact, portabil si usor de utilizat.

Tocatorul prelucreaza carton cu latimea de pana la 425 mm si grosimea de pana la 20 mm. Bucatile din carton cu suprafata mai mare sunt taiate automat, iar rigla de pe aparat permite obtinerea latimii necesare de prelucrare.

UTILIZARE

Masina are un design ergonomic si ofera un randament ridicat pentru prelucrarea ambalajelor uzate din carton. Utilizarea acesteia este simplificata datorita butonului de pornire/oprire, care controleaza si procesul de perforare al cartonului.

Acest buton controleaza si functia de revers, pentru prevenirea accidentelor si a situatiilor cand sunt angrenate in procesul de tocare alte materiale decat cartonul. Tocatorul pentru carton poate fi utilizat in productie, centre de reciclare sau depozitare.

Utilizatorul poate regla viteza de alimentare si latimea de lucru. Acest lucru permite producerea materialului de amortizare exact așa cum este necesar.

CARACTERISTICI

- Masina multifunctionala, mobila pe roti;
- Conceputa pentru conectarea la unitatile de extractie a prafului (aspirator optional);
- Mai multe straturi pot fi usor procesate simultan;
- Conexiune de alimentare cu 3 faze;
- Sigurantele termice pe toate cele trei faze protejeaza motorul la supraincalzire;
- Motorul mare asigura viteza si putere ridicata;
- Functionare usoara cu un cadran cu pozitii On / Off si Reverse;

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Viteza de taiere	220 mm/s
Putere	1980 W
Alimentare	220-240 V
Latime Carton	425 mm
Grosime Carton	20
Nivel de zgomot	60 - 62 dB(A)
Dimensiuni	770 x 570 x 1040 mm
Greutate	160 kg
Culoare	GRI
Aspirator	DA/NU