+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA

EASY WRAP 2000 AWC



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA

EASY WRAP 2000 AWC

PRODUS

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA EASY WRAP 2000 AWC

DESCRIERE

Easy Wrap 2000 AWC este o masina semi-automata de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa si coloana ce pot fi adaptate fiecarui client, in parte in functie de dimensiunile paletilor de ambalat.
Masina De Infoliat Paleti Semiautomata are rolul de a eficientiza procesul de ambalare, avand un platan decupat pentru a facilita accesul cu liza. In partea superioara, masina de infoliat detine un stabilizator electric, care favorizeaza si stabilizeaza produsele pe palet.
Masina Easy Wrap 2000 AWC este alimentata electric si necesita o putere de 1 KW. Tensiunea foliei este realizata printr-un ambreiaj mecanic, reglabil de catre operator.

CARACTERISTICI

- Stabilizator electric in partea superioara;
- Control ecran digital tactil color 7.2” si PLC;
- Blocare/deblocare dispozitiv de franare pentru o agatare usoara a foliei la palet;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire;
- Diametru masa rotativa: 1650 mm + cu intrare pentru transpalet;
- Tensionarea foliei prin frana mecanică;
- Oprire de urgenta conform normelor CE;
- Buton de resetare conform normelor CE;
- Orificii negre pentru stivuitor;
- Invertor pentru pornire usoara si oprire indexata a placii rotative;
- Contor ciclu;
- Posibilitate de utilizare in modul manual.

PANOU CONTROL

Ajustari prin panoul de control:
- Numarul de rotatii de la baza paletului la inceputul/sfarsitul ciclului;
- Numarul de rotatii de la varful paletului;
- Ajustare ascendenta/descendenta viteza carucior;
- Ajustare numar cicluri ascendente/descendente;
- Timp reglabil de indexare a mesei rotative;
- Ajustare intarziere fotocelula.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, Mobil: +40 735.221.240, office@inatech.ro
www.inatech-shop.ro, www.isoteckline.com, www.ifoam.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA

EASYWRAP 2000 AWC

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE PALET	mm (L x l)	1000 x 1200
INALTIME MAX PALET	mm	2300
GREUTATE MAX PALET	kg	1200
PUTERE INSTALATA	KW	1
DIAMETRU MASA ROTATIVA	mm	1650
GREUTATE NETA A MASINII	kg	700
VITEZA MASA ROTATIVA	rpm	0 - 12
VITEZA DE URCARE/COBORARE A CARUCIORULUI	rpm	1.4 - 4
DIAMETRU EXTERIOR ROLA FILM	mm	280
INALTIME ROLA FILM	mm	500
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
DIAMETRU INTERIOR ROLA FILM	mm	76
GREUTATE MAXIMA ROLA FILM	kg	16

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, Mobil: +40 735.221.240, office@inatech.ro
www.inatech-shop.ro, www.isoteckline.com, www.ifoam.ro