

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**HUSA
TERMOIZOLANTA
PENTRU PALETI**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

HUSA TERMOIZOLANTA PENTRU PALETI

PRODUS**HUSA TERMOIZOLANTA PENTRU PALETI****DESCRIERE**

Produsul este obtinut prin prelucrarea (lipire) a foliei cu bule cu grosimea de 140my, laminata cu AL PET 11 my . Folia cu bule se obtine prin extrudarea in conditii tehnice controlate a unui amestec de granule LDPE cu granule LLDPE sub actiunea temperaturii.

Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, conductivitate termica scazuta, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.

Acest produs este reciclabil 100% , nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive.

UTILIZARE

Produsul este recomandat pentru:

- Protejarea in conditii bune a oricarei suprafete din lemn sensibila la zgarieturi sau socuri repetate, fiind etansa, protejeaza impotriva umiditatii, prafului, murdariei.

- Ambalarea obiectelor de ceramica si sticla datorita supletii si rezistentei sale.

Folia cu bule aluminizata apara produsele de socuri si lovituri, asigura bariera impotriva umiditatii, prezinta proprietati termoizolante.

**GAMA DE
PRODUSE**

	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Grosime FB (my)	Grosime AL PET (my)
	1250	850	1000	140	11
	1260	1060	1300		
	1260	1060	1500		
	1270	1070	1500		
Tolerante	0/+25mm	0/+20mm	0/+20mm	+/-10%	+/-10%

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Aspect	atributiva	Folie continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
Miros	atributiva	Inodor	Organoleptic
Culoare	atributiva	Natur	Vizual
Dimensiuni	mm	1250 x 850 x 1000	STP.1.
		1260 x 1060 x 1300	
		1260 x 1060 x 1500	
		1270 x 1070 x 1500	
Temperaturi de utilizare	°C	- 40 ... 80	N/A

**AMBALARE,
ETICHETARE...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Formatele realizate prin taiere (servetelele) se livreaza ambalate pachetizat in film de LDPE sau in cutii de carton conform cerintelor clientului.

Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare functie de cerintele clientului (firma, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr.lot, etc).

Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.

Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de identificare produs;

Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

**REGULI DE
UTILIZARE**

Produsele ce urmeaza a fi ambalate in huse vor avea gabaritul mai mic sau cel putin egal cu dimensiunile ambalajului. Utilizarea acestora asigura protectie calitativa .

**INSPECTIA
CALITĂȚII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare.

La fiecare lot se verifica caracteristicile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare.

Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control statistic, conform SR EN ISO 2859 / 2009, cu urmatorul plan de control: AQL = 4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data livrării, dacă clientul/ utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare și transport, pentru a păstra integritatea calitativă și cantitativă a produsului din momentul livrării.

Polietilena nu este un produs biodegradabil , după utilizare aceasta se preda la centrele specializate de colectare conform legislației.