

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE LEGAT CU BANDA KRAFT / BOPP *EASY BAND 45*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

MASINA DE LEGAT CU BANDA KRAFT / BOPP

EASY BAND 45

PRODUS

MASINA DE LEGAT CU BANDA KRAFT/ BOPP EASY BAND 45

DESCRIERE

Masina automata de banderolat, Easy Band 45, simpla și fiabila, foloseste benzi de hartie si polipropilena cu latimea de 29 mm si lungimea de 190 mt. Dimensiunea maxima a arcului de bandare mm. 460 x 200 h. Viteza de pana la 25 de cicluri pe minut. Functionare manuala sau automata prin senzor.

UTILIZARE

Selectand modul automat si doar plasand produsul pe masa de lucru a masinii de infasurat, ciclul de înfasurare si sigilare este activat de o fotocelula care citeste produsul. Atunci cand produsul este indepartat, masina realimenteaza banda si se pregateste pentru urmatoarea banda. Selectand ciclul manual, operatorul porneste o indosariere manuala cu ajutorul unui buton. Inlocuirea rolei de banda este rapida si usoara.

CARACTERISTICI

- Design compact;
- Suport de bobina in interiorul masinii;
- Display digital;
- Suport de bobina motorizat pentru o capacitate de 800 mt;
- Parametrii reglabili prin panoul de control;
- Masina este conforma cu directivele CE;
- Timp reglabil intre o banda si alta (numai în modul automat);
- Inventer pentru pornire usoara si oprire indexata a mesei rotative;
- Functie de lucru manuala;
- Contor de cicluri.

MASINA DE LEGAT CU BANDA KRAFT / PP *EASY BAND 45*

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Sursa de alimentare	V	220
Dimensiunea masinii	mm	625 x 350 x 480
Viteza pe minut	rpm	25 cicluri
Greutate maxima a masinii	kg	33
Latimea benzii	mm	29
Grosimea benzii	my	100-120
Diametrul intern al rolei	mm	40
Diametrul exterior al rolei	mm	Max 180
Tensiune de bandare	N	5-40