+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA AUTOMATA DE INFOLIAT

ARM WRAP 2500 B



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA AUTOMATA DE INFOLIAT

ARM WRAP 2500 B

PRODUS

MASINA AUTOMATA DE INFOLIAT ARM WRAP 2500 B

DESCRIERE

Masina automata destinata infolierii produselor aflate deja pe palet a fost conceputa pentru a mentine paletul nemiscat si stabil infasurarea bratului rotativ. De asemenea, masina este potrivita pentru productii medii/mari si a fost proiectata pentru sarcini instabile si poate fi instalata la capatul fiecarei linii automate de productie sau ca unitate independenta.
Masina este echipata cu o clema de film, sistem de taiere, sudura si alte accesorii optionale. Sistemul este disponibil cu protectii perimetrale, inclusiv usi de blocare si bariere de siguranta in zonele de intrare si iesire.

CARACTERISTICI

- Inaltime transportor 450 mm (realizat la comanda la cerere);
- Sistem de sudare a filmului controlat de regulator de temperatura;
- Masina controlata de PLC si ecran tactil de control al afisajului;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la pornirea ciclului;
- Pre-intindere motorizata setat la 200% cu posibilitatea de a schimba raportul de pre-intindere (100%, 150%, 250%);
- Oprire de urgenta in conformitate cu reglementarile CE;
- Buton de resetare in conformitate cu reglementarile CE inclusiv protectiile perimetrale;
- Invertor pentru pornire usoara si oprire indexata a placii rotative;
- Contactoare si buton „Schneider”;
- Contor de cicluri
- Mod de lucru manual al masinii

PANOU CONTROL

- Numarul de runde in partea de jos a paletului (ciclu de pornire);
- Numarul de runde în partea de sus a paletului;
- Viteza platita reglabila de la 0 la 22 rpm;
- Reglarea inaltimii caruciorului pentru deschiderea clemei de film;
- Viteza ascendenta / viteza de coborare reglabila a caruciorului;
- Numar reglabil de cicluri crescatoare si descrescatoare;
- Reglarea pozitiei si incetinirea mesei la sfarsitul ciclului;
- Reglarea parametrilor de sudare si taiere a filmului.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, Mobil: +40 735.221.240, office@inatech.ro
www.inatech-shop.ro, www.isoteckline.com, www.ifoam.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA AUTOMATA DE INFOLIAT

ARM WRAP 2500 B

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Puterea instalata	kW	1.25
Viteza de urcare si coborare	mt/min	1.4-5
Diametru de rotatie	mm	1700
Viteza brat rotativa	rpm	0-22
Presiune aer	MPa	0.4-0.6
Alimentare cu aer	bar	6
Diametru exterior rola stretch	mm	280
Inaltime rola stretch	mm	500
Grosime rola stretch	my	12-35
Diametru interior rola stretch	mm	76
Greutate maxima rola stretch	kg	16

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, Mobil: +40 735.221.240, office@inatech.ro
www.inatech-shop.ro, www.isoteckline.com, www.ifoam.ro