

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE INFOLIAT CU BRAT ROTATIV *ROTO WRAP 1000 AE*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS**BRAT ROTATIV PENTRU PALETIZAT ROTO WRAP 1000AE****DESCRIERE**

Roto Wrap 1000AE este caracterizat printr-un sistem de ambalare a paletilor prin intermediul unui brat rotativ pentru paletizarea obiectelor foarte grele sau a celor usoare, instabile.

Sistemul acestuia garanteaza oprirea instantanee a rotatiei aparatului la contactul cu un obstacol. Masina semi-automata este contraponderat si necesita fixarea in podea la momentul instalarii.

CARACTERISTICI

- Structura masinii din tabla de otel vopsita;
- Transport pelicula prin curea de transmisie;
- Diametrul de rotatie 1780 mm
- Masina controlata de PLC si ecran tactil color 7,2”;
- Dispozitiv de oprirea de siguranta a masinii;
- Tensionarea filmului de frecare electromagnetica reglabila din panoul de comanda;
- Opre de urgenta in conformitate cu reglementarile CE;
- Orificii laterale pentru ridicarea utilajului cu stivuitor;
- Inventer pentru pornire usoara si oprire indexata a bratului rotativ;
- Mod de lucru manual;
- Contor de cicluri.

**PANOU
CONTROL**

- Reglare numar de runde in partea de jos a produsului (ciclu de pornire);
- Reglarea numarului de runde in partea de sus a produsului (la sfarsitul ciclului);
- Reglarea vitezei placii rotative de la 0 la 10rpm;
- Reglarea vitezei de ascensiune si coborare a caruciorului;
- Numar reglabil de cicluri complete;
- Reglarea suprapunerii filmului.

**MASINA DE
INFOLIAT CU
BRAT ROTATIV**
*ROTO WRAP 1000AE***SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Puterea instalata	kW	1
Dimensiune masina	mm	1200 x 1200 x 2200
Greutate maxima a masinii	kg	1200
Viteza brat rotativ	rpm	0-15
Inaltime rola film	mm	500
Grosime rola film	µm	12-35
Diametru maxim rola film	mm	280
Diametrul rotatie totala	mm	1780