

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII *LOW TAPE 50 SB*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII

LOW TAPE 50 SB

PRODUS**MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII LOW TAPE 50 SB****DESCRIERE**

Masina de sigilat cutii LOW TAPE 50 SB este semiautomata si echipata cu un sistem de economisire a energiei. Transportoarele cu role si un sistem de inchidere cu 3 clapete pentru inchiderea perfecta a cutiei fac aceasta masina alegerea potrivita pentru orice utilizare. Atingeti partea superioara si inferioara a cutiei cu banda adeziva PP | PVC | KRAFT.

Sistemul de sigilat cutii LOW TAPE 50 SB sigileaza partea inferioara si superioara a cutiei cu banda autoadeziva. Acesta este echipat cu un sistem de inchidere cu 3 clape pentru a facilita operatia de inchidere. Sigilarea cutiei are loc prin intermediul a doua curele laterale de actionare (actionate de doua motoare), asigurand o uniformitate maxima. Rezultatul este o aliniere perfecta a clapelor si, prin urmare, o etansare optima, care este realizata de capetele de lipire performante.

UTILIZARE

Masina poate fi utilizata de operatori nespecializati, deoarece necesita operatii de reglare foarte simple.

Cu un nou format de cutie, operatorul regleaza inaltimea si latimea ghidajelor. Cand cutia se afla pe suprafata de lucru si impinsa spre intrarea curelelor motorizate, fazele de banda superioara si inferioara ale cutiei au loc automat si temporizat, urmate de transport pana la iesirea din cutie.

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION			NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX		TIPO TYPE	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	80 MM	∞	50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
LARGHEZZA WIDTH	130 MM	350 MM	75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
ALTEZZA HEIGHT	90 MM	450 MM	-	-	-

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII

LOW TAPE 50 SB

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE MASINA	mm (L x l x h)	1141 x 788 x 1600
GREUTATE NETA	kg	130
TENSIUNEA DE ALIMENTE	V	220
FRECVENTA PUTERII	Hz	50/60
NIVEL DE ZGOMOT	dB	75
CAP DE BANDA	mm	50 (standard)
BANDA ADEZIVA	-	kraft, polipropilena, pvc
VITEZA DE TRANSFER	m/min	20
INALTIMEA BLATULUI DE LUCRU	mm	700-820
DIMENSIUNE MINIMA PRODUS	mm (L x l x h)	130 x 80 x 90
DIMENSIUNE MAXIMA PRODUS	mm (L x l x h)	∞ x 350 x 450
TIP DE CUTII	-	american