

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

BANDA ANTICORROZIVA



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS**BANDA ANTICORROZIVA****DESCRIERE**

Banda Anticoroziva ajuta la oprirea procesului de coroziune in intregime. Este o pelicula din material plastic cu suport adeziv care atunci cand este plasata intre doua suprafete metalice rupe procesul de electroliza, impiedicand coroziunea galvanica.

Este o solutie perfecta atunci cand aduceti impreuna doua metale cum ar fi aluminiu si otel, iar suportul adeziv ajuta la procesul de aplicare, asigurand o suprafata plana, rezistenta la coroziune.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Caracteristici tehnice	Valoare	Metoda
Suport banda	0.65mm PVC	Caliper
Tipul adezivului	Solvent acrilic modificat	N/A
Grosimea adezivului	0.06mm	N/A
Grosime totala	0.71mm	N/A
Rezistenta la coroziune galvanica, rezistenta dielectrică	20	ASTM D149
Aderență inițială (Kg/25,4 mm)	3.2	PSTC-16
Putere de lipire	>24 ore	PSTC-7
Aderenta la desprindere N/20mm	18.8	180°FINAT FTMI
Rezistenta la tractiune N/20mm	<200	Lloyd, 500N
Aderenta la desprindere (Kgf/25.4mm)	1.4	PSTC-1
Rezistenta la tractiune MD (Kgf/cm²)	120.4	ASTM D882A:1997
Alungire la rupere	199%	ASTM D882A:1997
Rezistenta la sfasiere MD (Kgf/cm²)	5.36	ASTM D1004: 1994-Die C
Stabilitate dimensionala MD	0%	ASTM D1593: 1994
Dimensiune maxima de productie a rolei	1194mm x 100m	N/A
Interval de temperatura	-30°C pana la +70°C	Vezi mai jos

Rezultatele testului de coroziune galvanica	
Test	Rezistenta dielectrica
ASTM D: 149-20	36.1