

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

BANDA ADEZIVA SOLVENT



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**BANDA ADEZIVA SOLVENT****DESCRIERE**

Datorita lipiciului solvent, banda adeziva beneficiaza de o aderenta foarte buna. Acest produs este rezistent la razele UV si la imbatranire. Odata cu trecerea timpului, aderenta si rezistenta acestui tip de banda adeziva sunt chiar mai bune. Produsul este perfect pentru sigilarea cutiilor depozitate pe termen lung.

CARACTERISTICI

Material: folie de polipropilena (BOPP)

Lipici: solvent

Culoare: transparent, honey

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE MEDIE	TOLERANTA	METODA DE VERIFICARE
Latime	mm	38, 48, 50, 72, 100, 150	+/- 1,5 mm	-
Diametru interior	mm	76	-	-
Grosimea benzii	um	40	+/- 10%	EN 1942
Elongatia la rupere	%	140	+/- 20%	-
Rezistenta la tractiune	N / mm ²	140	+/- 10%	-
Aderenta la 180°	N / inch	4,0 [≥ 2,0]	-	EN 1939
Forfecare	h	≥ 120	-	EN 1943

DEPOZITARE

- Produsul trebuie depozitat in zone ferite de umezeala;
- Produsul trebuie sa fie protejat de lumina directa a soarelui;
- Inainte de utilizare, produsul trebuie pastrat in ambalajul original, evitandu-se manipularea incorecta, loviturile accidentale si taieturile la margini. Produsul nu trebuie sa fie plasat sub greutati care l-ar putea deforma;
- Produsele trebuie sa fie depozitate la o temperatura care sa nu depaseasca 40°C;
- In cazul in care produsul este depozitat la o temperatura mai mica de 10°C, acesta trebuie sa fie aplicat la o temperatura cuprinsa intre 10°C si 40°C.