

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

**BANDA
ELASTICA
PALETIZARE**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

PRODUS**BANDA ELASTICA PALETIZARE****DESCRIERE**

Banda Elastica este folosita pentru fixarea cutiilor si a marfurilor pe paleti. Aceasta asigura bunurile pe paleti pentru depozit sau transport, fiind ideala pentru stabilizarea paletilor.

Economica, rapid de aplicat, cu o rezistenta elastica buna, nu provoaca deteriorari prin atingerea cutiilor de produs. Ideala pentru securizarea marginii inainte de infasurare, banda elastica reprezinta o alternativa sigura si rentabila a foliei stretch, a benzii adezive, a benzilor de ambalare, a snurului de ambalaj si a altor metode de ambalare.

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat in spatii de stocare adapostite, ferite de lumina directa a soarelui, la o temperatura de 15-30° C, umiditate relativa de 40-65%, la cel putin 1 m distanta de sursele de caldura.

Inainte de utilizare, banda trebuie menținută la temperatura de functionare timp de cel putin 24 de ore.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	METODA DE VERIFICARE
Densitate	g/cm ³	0.92 ± 5%	-
Grosime	µm	40 (±10%)	-
Latime	mm	-0,+5	
Lungime	m	-0,+1	-
Rezistenta la rupere la tractiune	-	MD 27.74 Mpa	ISO 527-3 500 mm/min
		TD 16 Mpa	
Rezistenta la rupere la inceput	-	MD 3.5 N	ISO 527-3 500 mm/min
		TD 4 N	
Elongatia la rupere	-	MD 719 %	ISO 527-3 500 mm/min
		TD 800 %	