

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

ELEVATOR MOBIL CU BRAT PIVOTANT ø 76mm



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**ELEVATOR MOBIL CU BRAT PIVOTANT****DESCRIERE**

Elevatorul mobil cu brat rotativ permite manevrarea rotelor de diverse dimensiuni. Mecanismul bratului pivotant este conceput astfel incat operatorul sa poata roti incarcatura la 360°, fixand-o in pozitia dorita.

Sistemul electric de ridicare reprezinta o optiune ideala pentru companiile din domeniul transportului si logistica, precum si pentru cele din sectoarele comertului si industrial. Avand un diametru de 76 mm, bratul pivotant poate manipula greutati de pana la 80 kg, existand posibilitatea de a deplasa incarcatura si lateral.

Elevatorul are un afisaj LCD informativ, furnizand date esentiale cu privire la starea bateriei si tensiunea de functionare. Sistemul asigura autonomie de cel putin 100 de cicluri de ridicare/coborare cu o singura incarcare la capacitate maxima. Timpul necesar pentru incarcarea completa este de aproximativ 6 ore.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Inaltime utila	1500 mm / 2000 mm
Inaltime catarg	1417 mm / 1917 mm
Capacitate suportata	80 kg
Lungimea platformei	533 / 706 mm
Latimea platformei	453 mm
Inaltimea minima a platformei	0 / 64 mm
Inaltimea maxima a platformei	1447 / 1694 mm
Lungime totala	855 / 1041 mm
Latime totala	453 mm
Baterie	2x 12V 7Ah
Incarcator	2A/24V
Viteza de ridicare	75 mm/sec
Material	Fier, Aluminu