

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

ROLE HARTIE TERMICA PENTRU POS



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

ROLE HARTIE TERMICA PENTRU POS

PRODUS**ROLE HARTIE TERMICA PENTRU POS****DESCRIERE**

Banda de hartie termosensibila este utilizata ca suport pentru prelucrarea automata a informatiilor si imprimarea informatiilor administrative, comerciale sau tehnice si prezinta un marcaj rosu (dunga rosie) la sfarsit. Aceste role au un gramaj de $48 \pm 5 \text{ g/m}^2$ si nu contin Bisphenol A.

Suprafata hartiei trebuie sa fie neteda, fara indoituri, incrētuturi, gauri, pete, straifuri sau alte defecte vizibile cu ochiul liber, care sa influenteze aspectul sau utilitatea produsului. Banda trebuie sa fie continua, fara intreruperi sau lipituri. Rolele trebuie sa aiba marginile taiate drept, netede, fara scame sau bavuri.

Tubul trebuie sa fie cilindric cu suprafata exterioara neteda, suficient de rigid pentru a asigura integritatea rolei, grosimea peretelui sa fie constanta.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

COD ASIS	LUNGIME	LATIME	DIAMETRU TUB	GROSIME
15569	30 m $\pm$ 4%	79 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15570	18 m $\pm$ 4%	79 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15571	40 m $\pm$ 4%	79 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15572	15 m $\pm$ 4%	57 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15573	25 m $\pm$ 4%	57 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15574	18 m $\pm$ 4%	57 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15575	30 m $\pm$ 4%	57 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m
15576	30 m $\pm$ 4%	76 mm $\pm$ 0.5	12 mm $\pm$ 0.5	52 $\pm$ 5 μ m

**AMBALARE,
ETICHETARE...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Produsele se ambaleaza in cutii de carton ondulat de tip telescopic (fund si capac) sau asamblate prin autoformare si lipire cu banda adeziva. Cutiile se aseaza pe paleti din lemn, in straturi incrucisate astfel incat inaltimea maxima sa nu depaseasca 1900 mm (incluzand paletul). Pentru protectie si consolidare paletul se ambaleaza in folie de polipropilena extensibila (3 sau 4 straturi).

Fiecare eticheta aplicata pe cutie contine informatii referitoare la produs, comanda, nr. buc/cutie. Fiecare palet este marcat cu o eticheta ce contine urmatoarele informatii: den. produs, nr. cutii, etc.

La intelegerea dintre producator si beneficiar, modalitatile de ambalare si etichetare pot fi si altele in afara celor prezentate.

Depozitarea se face in locuri acoperite, uscate, protejate de intemperii sau surse de caldura, la adapost de lumina. Camera in care se depoziteaza produsele trebuie sa aiba o umiditate constanta ($50 \pm 10\%$ umiditate relativa) si o temperatura constanta ($18-25^{\circ}\text{C}$). Produsele nu trebuie expuse direct la razele solare/UV si se pot depozita pe gratare, rastele sau rafturi, la minim 15 mm de la pardoseala si la minim 50 cm de pereti sau instalatii de incalzire. Paletii trebuie sa fie asezati pe un singur nivel (nesuprapusi) la o distanta minima de 50 cm de pereti sau de instalatiile de incalzire

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate, lipsite de substante inflamabile, care sa asigure integritatea produselor. Se interzice manipularea produselor prin aruncare, rostogolire.

GARANTIE

Termenul de garantie este de 12 luni de la data livrării, dacă clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare și transport, pentru a păstra integritatea calitativă și cantitativă a produsului.