

**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

# FISA TEHNICA

**BANDA  
ADEZIVA  
PERSONALIZATA  
SECURITY SEAL**  
*48MM x 60M*



INATECH PACKAGING  
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393  
Domnești - Ilfov  
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro  
www.ifoam.ro  
www.inatech-shop.ro

**INATECH®**

Packaging Supplies & Equipment

# BANDA ADEZIVA PERSONALIZATA SECURITY SEAL 48MM x 60M

**PRODUS**

BANDA ADEZIVA PERSONALIZATA SECURITY SEAL 48MM x 60M

**DESCRIERE**

Banda adeziva pe suport de polipropilena (PP), cu adeziv de tip hot-melt (topit la cald), este un produs special conceput pentru aplicatii de ambalare. Datorita compozitiei sale, aceasta ofera o aderenta rapida si eficienta, fiind ideala pentru inchiderea si sigilarea cutiilor din carton cu greutate redusa pana la medie.

- Suport: Polipropilena (PP) – un material plastic flexibil, durabil si rezistent la tractiune, care asigura o aplicare usoara si o buna stabilitate a benzii in timp.
- Adeziv: Hot-melt (termo-adeziv) – un tip de adeziv pe baza de rasini sintetice, aplicat prin topire, care ofera o lipire instantanee si rezistenta, chiar si pe suprafete mai putin poroase.
- Utilizare recomandata: Inchiderea si sigilarea cutiilor de carton, utilizate frecvent in logistica, depozitare sau livrari comerciale. Banda este potrivita pentru ambalaje cu greutate usoara pana la medie, fiind o solutie economica si eficienta pentru procesele de ambalare standard.

Avantaje:

- Aderenta initiala foarte buna.
- Rezistenta la variatii moderate de temperatura.
- Compatibilitate cu dozatoare automate si manuale.
- Usor de aplicat si de derulat.

Aplicatii tipice:

- Ambalarea produselor pentru transport.
- Sigilarea coletelor in centre logistice.
- Depozitarea produselor in conditii sigure.

**UTILIZARE**

Inchiderea si sigilarea cutiilor de carton, utilizate frecvent in logistica, depozitare sau livrari comerciale. Banda este potrivita pentru ambalaje cu greutate usoara pana la medie, fiind o solutie economica si eficienta pentru procesele de ambalare standard.

**SPECIFICATII  
TEHNICE**

| CATACTERISTICA       | U/M    | VALOARE  |
|----------------------|--------|----------|
| Lungime              | m      | 60       |
| Latime               | mm     | 48       |
| Silentios            | -      | DA       |
| Culoare              | -      | Rosu/Alb |
| Grosime totala       | µm     | 48       |
| Suport               | -      | PP       |
| Rezistenta la rupere | N/25mm | 108      |
| Aderenta             | N/mm   | 12,5/25  |
| Elongatie            | %      | 140      |