

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

ROBOT PALETIZARE

600 B

FISATEHNICA



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**ROBOT PALETIZARE 600 B****DESCRIERE**

ROBOT PALETIZARE 600 B este un robot autopropulsat de infasurare cu folie stretch pentru sarcini paletizate de diferite forme, dimensiuni si greutati. Este echipat cu un afisaj digital color de 7,2" care permite, intr-un mod foarte simplu si functional, reglarea cu usurinta a programelor si a parametrilor de infasurare. Pornirea ciclului poate fi activat si prin telecomanda, iar taierea foliei stretch este realizata automat de catre masina.

CARACTERISTICI

- Lant de transmisie pentru transportul foliei stretch;
- 2 baterii de 12 V - 120 A conectate in serie;
- Incarcator baterie de inalta frecventa integrat;
- Coloana articulata la baza pentru o instalare usoara si rapida;
- Tensionare folie stretch prin frana mecanica;
- Bara de siguranta;
- Pornire ciclu prin telecomanda;
- Taiere automata a foliei stretch la finalul ciclului;
- Durata ciclului de incarcare completa de 8 h;
- Roata laterala de contact cu inaltime reglabila;
- Dispozitiv pentru oprirea de urgenta/resetare in siguranta conform cerintelor CE;
- Control ecran digital tactil color 7.2" ;
- Roata de urgenta pentru baterie scazuta;
- Sistem de eliberare a manerului pentru mutarea robotului;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire;
- Contor ciclu;
- Mod de lucru manual.

**PANOU
CONTROL**

Ajustari prin panoul de control:

- Numarul de rotatii de la baza paletului la inceputul/sfarsitul ciclului;
- Ajustare viteza de rotatie intre 35 - 90 mt/min;
- Ajustare ascendenta/descendenta viteza carucior;
- Ajustare numar cicluri ascendente/descendente;
- Timp reglabil de indexare a mesei rotative;

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE MINIM PALET	mm (L x l)	600 x 600
INALTIME MAX PALET	mm	2200
GREUTATE MAX PALET	kg	fara limita
PUTERE INSTALATA	KW	1,25
BATERIE AGV	V	2x12
VITEZA DE ROTATIE	metri/min	35 - 90
GREUTATE NETA A MASINII	kg	450
VITEZA DE URCARE/COBORARE A CARUCIORULUI	mt/min	1.4 - 5
DIAMETRU EXTERIOR ROLA FILM	mm	280
INALTIME ROLA FILM	mm	500
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
DIAMETRU INTERIOR ROLA FILM	mm	76
GREUTATE MAXIMA ROLA FILM	kg	16