

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**Banda PES
Netesuta
Compozit, Alb,
*16 mm x 850 m,
450 kg,
Tub 200 mm***



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

Banda PES Netesuta Compozit, Alb,

16 mm x 850 m, 450 kg, Tub 200 mm

PRODUS

Banda PES Netesuta Compozit, Alb, 16 mm x 850 m, 450 kg, Tub 200 mm

DESCRIERE

Banda de legare din poliester compozit reprezinta cea mai recenta dezvoltare a tehnologiei de ancorare. Fabricata din fire de poliester de inalta tenacitate inglobate intr-un invelis polimeric, Banda Compozit este disponibila intr-o mare varietate de latimi si rezistenta la rupere. Banda PES Netesuta Compozit este realizata din straturi paralele de fire poliesterice unice acoperite cu polipropilena. Reteta speciala a polipropilenei care imbraca firele poliesterice asigura rezistenta la majoritatea solventilor chimici, caustici si acizi. Datorita protectiei sale ridicate la abraziune. Produse conexe: Banda Paletizare PP, Banda Paletizare PET, Bucle Pentru Legat Banda PES, banda adeziva.

UTILIZARE

Banda Compozit este special conceputa pentru legarea/asigurarea materialelor cu suprafete dure si colturi ascutite.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Latime curea	mm	16
Grosime curea	mm	0.80 - 0.85
Lungime bobina	m	850
Greutate bobina	g	10000
Rezistenta liniara	kg	450
Rezistenta rolei	kg	675
Culoare	-	alb
Bobine in cutie	nr	60/90
Optionale		
Curea colorata		-
Imprimare o singura culoare pe curea		-
Imprimare in doua culori pe curea		-
Diametru interior		150 / 200 / 406 (mm)
Lungimi personalizate		-
Etichete personalizate		-
Ambalaj personalizat		-

**REGULI DE
UTILIZARE**

Tensionarea excesiva poate duce la dezlipirea curelelor.
Va rugam sa OPRITI tensionarea odata ce catarama se inchide de la ambele capete.

**AMBALARE
ETICHETARE ...**

DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT

Mediu de depozitare recomandat -5 C° / 120 C°