

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

SILICAGEL DESICCANT



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS

SILICA GEL DESICANT

DESCRIERE

Silicagel a fost dezvoltat pentru a proteja produsul de pagubele cauzate de umiditate. Datorita capacitatii sale de absorbtie, SILICAGEL reduce punctul de umiditate din ambalaj in timpul transportului sau depozitarii, pastrand astfel calitatile si proprietatile sale. Este solutia ideala pentru problemele de umiditate in spatii mici si spatii largi. Fiind foarte compact, acesta ocupa un spatiu minim in interiorul pachetului, absorbind eficient umiditatea relativa internă reziduala.

UTILIZARE

Sacii desicanti sunt utilizati pentru a diminua continutul de umiditate relativa din interiorul ambalajelor. Prin utilizarea lor, umiditatea prezenta in ambalaj este redusa pentru a proteja materialele de orice deteriorare cauzata de un procent ridicat de umiditate in timpul depozitarii si transportului. Silicagelul (SiO_2) este un material sintetic desicant, a carui utilizare in domeniul deshidratarii este reglementata de DIN 55473, NFH000320 si MIL D3464.

- Cantitatea corecta de saci se stabileste prin aplicarea standardului industrial DIN 55473.
- Sacii desicanti trebuie utilizati in interiorul unui ambalaj.
- In cazul ambalajelor mari, sacii desicanti trebuie distribuiti uniform.
- Sacii desicanti trebuie scosi din ambalajul original cu putin timp inainte de utilizare si nu trebuie expusi la mediul exterior pentru perioade lungi de timp.
- Depozitati sacii desicanti in ambalajul original si intr-un loc uscat.
- Termen de valabilitate: 24 de luni.

Sacii desicanti cu gel de silice	
Standare tehnice	DIN 55473-MIL3464E-NFH 0320
CAS n°	7631-86-9
EINECS n°	2315454
Etichetarea	Nu este necesar conform Reg. 1272/2008 Material nepericulos
REACH	In conformitate

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Greutate g	Unitati		Performanta DIN 55473	Plic			
	DIN	NFH		Tip A	Tip B	Tyvek®	FSC® Paper (Tip B DIN)
3	1/12	1/200	0,5 g	✗	✓	✓	✓
5	1/6	1/100	1 g	✗	✓	✓	✓
10	1/3	1/150	2 g	✗	✓	✓	✓
20	-	-	4 g	✗	✓	✓	✓
30	1	1/16	6 g	✗	✓	✓	✓
60	2	1/8	12 g	✓	✓	✓	✗
120	4	1/4	24 g	✓	✓	✓	✗
240	8	1/2	48 g	✓	✓	✓	✗
480	16	1	96 g	✓	✓	✗	✗
1000	32	2	200 g	✓	✓	✗	✗

Toate informatiile se bazeaza pe cele mai bune cunostinte actuale ale noastre si nu reprezinta o garantie pentru produsul mentionat mai sus. Orice utilizator al acestui produs este responsabil pentru determinarea adecvarii produselor pentru aplicatia sa specifica.