

---

## Fișă Tehnică

### Bandă Adezivă Universală - Duct Tape

---

#### Descriere produs:

Bandă din tesatura foarte rezistentă, cu proprietăți excelente de rezistență la umiditate, temperatură și uzura în timp. Este utilizată pe scară largă pentru reparații rapide precum fixare, îmbinare, etanșare, sigilare sau lipire. Poate fi folosită și în diverse industrii și servicii (ventilație, aer condiționat, încălzire, vopsitorie). Se rupe ușor cu mâna datorită fibrelor din poliester și bumbac.

#### Culori disponibile:

- Argintiu
- Negru

#### Dimensiuni

- 48mm X 25 y
- 48mm X 25 y

#### Date tehnice:

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Aderență pe oțel (pentru un unghi de 180°): | 22 N/inch                                 |
| • Extensibilitate la rupere (elongație):      | 6 % - 10 %                                |
| • Grosime film:                               | 65 μm                                     |
| • Grosime totală:                             | 130 μm - 150 μm                           |
| • Rezistență la temperaturi:                  | 60°C                                      |
| • Tip de adeziv:                              | Hot-melt                                  |
| • Cantitate adeziv:                           | 45 g/m <sup>2</sup> - 50 g/m <sup>2</sup> |
| • Toleranță la măsurători:                    | ±5%                                       |

#### Notă

Datele din această fișă tehnică sunt bazate pe informațiile disponibile la momentul redactării și au scop informativ. Valorile prezentate sunt medii, obținute în urma testelor realizate pe mostre alese aleatoriu și nu garantează rezultatele finale în fiecare aplicație. Performanța produsului poate varia în funcție de condițiile de utilizare, așa că recomandăm testarea înainte de aplicare. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile în funcție de evoluțiile tehnice. Imaginile sunt cu titlu de prezentare, iar culorile pot diferi din cauza tipăririi. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic.

---

## Technical Data Sheet

### Universal Adhesive Tape – Duct Tape

---

#### Product Description:

Highly durable cloth tape with excellent resistance to moisture, temperature, and ageing resistant tape. Widely used for quick repairs such as fastening, splicing, sealing, bonding, or joining. It can also be used in various industries and services (ventilation, air conditioning, heating, painting). The polyester/cotton fibres embedded in the tape make it easy to tear the tape without the use of cutting tools.

#### Available Colors:

- Silver
- Black

#### Dimensions:

- 48 mm x 25 y
- 48 mm x 25 y

#### Technical Data:

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| • Adhesion to steel (for a 180° angle): | 22 N/inch                                 |
| • Elongation at break:                  | 6% – 10%                                  |
| • Film thickness:                       | 65 µm                                     |
| • Total thickness:                      | 130 µm – 150 µm                           |
| • Temperature resistance:               | 60°C                                      |
| • Adhesive type:                        | Hot-melt                                  |
| • Adhesive weight:                      | 45 g/m <sup>2</sup> – 50 g/m <sup>2</sup> |
| • Measurement tolerance:                | ±5%                                       |

#### Note:

The data in this technical sheet is based on the information available at the time of writing and is for informational purposes only. The presented values are average figures obtained from tests performed on randomly selected samples and do not guarantee final results in every application. Product performance may vary depending on usage conditions, so testing is recommended before application. We reserve the right to modify specifications in accordance with technical developments. Images are for illustrative purposes only, and actual colors may vary due to printing. For more information, please contact our technical department.