

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FORMAT PEE

580 x 380 x 0.8 mm



INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

www.izolatie-reflectiva.ro

DESCRIERE

Produsul este obtinut prin prelucrarea (taiere sub forma de servetel) foliei de polietilena expandata. Folia se obtine prin expandarea granulelor din polietilena de joasa densitate in celule cu structura spatial inchisa, intr-o atmosfera si conditii tehnice controlate sub actiunea temperaturii si avand ca agent de spumare butan gaz. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizandu-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scazuta la lichide, precum si proprietati fonoabsorbante, rezistenta in timp, fiind imputrescibil si insensibil la actiunea insectelor si rozatoarelor.

Este un produs ecologic, nu contine substante toxice organismului si nu prezinta emisii radioactive, este reciclabil in proportie de 100%.

UTILIZARE

Produsul este recomandat pentru:

- Protejarea in conditii bune a oricarei suprafete din lemn sensibila la zgarieturi sau socuri repetate;
- Ambalarea produselor alimentare intrucat este inerta din punct de vedere chimic;
- Fiind etansa, protejeaza impotriva umiditatii, prafului, murdariei;
- Ambalarea obiectelor de ceramica si sticla datorita supletii si rezistentei sale.

GAMA DE PRODUSE

	GROSIME mm	DENSITATE kg /m ³	LUNGIME mm	LATIME mm
	0.8	20	580	380
Tolerante	- / +10mm	- / +10mm	- 10 / +10mm	- 10 / +10mm

CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE

Nr. Crt	Caracteristica	U / M	Valoare	Metoda de verificare
1	Aspect	Atributiva	Folie continua, uniforma, fara incluziuni	Vizual
2	Miros	Atributiva	Inodor	Organoleptic
3	Culoare	Atributiva	Alba	Vizual
4	Dimensiuni	mm	580 x 380 x 0.8 mm	STP.1.
5	Densitate	Kg/m ³	20	SR EN ISO 845 :1999
6	Domeniul temperaturilor de utilizare	°C	- 40 ... 80	
7	Clasa de combustie produs neignifugat		E	SR EN 13501-1+A1 :2010

**AMBALARE,
ETICHETARE ...****DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT**

Formatele realizate prin taiere (servetelele) se livreaza ambalate pachetizat in film LDPE sau in cutii de carton conform cerintelor clientului.

Fiecare colet se marcheaza cu date de identificare in functie de cerintele clientului (firma, cod produs/ reper produs, dimensiuni, data fabricatiei, nr. lot, etc.)

Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a soarelui, la cel putin 3m de orice sursa de caldura directa.

Manipularea se face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de idenficare produs;

Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau intemperii.

**INSPECTIA
CALITATII**

Inspectia calitatii se face pe loturi de vanzare, lotul fiind cantitatea de produs care are acelasi cod de identificare. La fiecare lot se verifica caracteristicile tehnice generale, modul de ambalare si etichetare. Caracteristicile de lot se verifica pe un esantion extras pe baza de control static, conform **SR EN ISO 2859/2009**, cu urmatorul plan de control: AQL=4, Nv.=II, verificare normala prin esantionare simpla.

**TERMEN DE
VALABILITATE**

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data livrarii, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile de manipulare, depozitare si transport, pentru a pastra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din momentul livrarii.