+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM2

CU 2 MOTOARE



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM2

CU 2 MOTOARE

PRODUS

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM2 CU SISTEM DE PREINTINDERE

DESCRIERE

Masina de infoliat semiautomata Cyklone CPM2 este o masina de infoliat paleti cu masa rotativa, proiectata pentru stabilizarea si protejarea marfurilor paletizate cu folie stretch.
Modelul CPM2 este echipat cu un carucior cu sistem de pre-stretch actionat de doua motoare, care permite pre-intinderea foliei inainte de aplicarea acesteia pe palet. Atat tensiunea foliei, cat si nivelul de preintindere sunt reglate electronic direct din tableta, oferind un control precis al procesului de infoliere, fara interventii mecanice asupra sistemului de preintindere.

Platforma Cyklone este proiectata pentru operare simpla, stabilitate ridicata si mentenanta redusa, fiind prevazuta cu 16 roti conice brevetate, baza in forma de L cu autonivelare si sistem de control prin tableta.

UTILIZARE

Cyklop Cyklone CPM2 este utilizat pentru infolierea si stabilizarea produselor paletizate in vederea depozitarii, manipularii si transportului.

Este potrivit pentru utilizare in:

- depozite si centre logistice;
- unitati de productie;
- centre de distributie;
- industria alimentara si a bauturilor;
- aplicatii industriale cu flux repetitiv de paleti;
- procese in care se urmareste optimizarea consumului de folie prin preintindere;
- aplicatii care necesita schimbarea frecventa a parametrilor de infoliere;
- procese in care este necesar controlul electronic al tensiunii si preintinderii foliei.

Masina poate procesa paleti cu dimensiuni minime de **600 x 600 mm**, iar dimensiunea standard a paletului este de **1000 x 1200 mm**. Inaltimea maxima standard a paletului este de **2200 mm**, cu posibilitatea configurarii optionale pentru inaltimi de pana la **3000 mm**.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE INFOLIAT SEMIAUTOMATA CYKLONE CPM2

CU 2 MOTOARE

CARACTERISTICI

- Carucior folie CPM2 cu sistem de pre-stretch;
- Sistem de pre-stretch actionat de 2 motoare;
- Pre-intinderea activa a foliei inainte de aplicarea pe palet;
- Reglarea electronica a tensiunii foliei din tableta;
- Reglarea nivelului de pre-intindere prin schimbarea rotilor dintate;
- Recomandat pentru utilizarea cu folie stretch Premium SuperPower cu preintindere 350%;
- Sistem conceput pentru optimizarea consumului de folie;
- Tableta conectata la internet;
- Sistem de traducere automata;
- Acces digital la manuale si documentatie.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
TIP CARUCIOR FOLIE	CPM2 - sistem de preintindere cu 2 motoare
REGLARE TENSIUNE FOLIE	Electronica, din tableta
DIAMETRU PLATAN	1650 mm
DIMENSIUNI MINIME PALET (L x l)	600 x 600 mm
DIMENSIUNI PALET STANDARD (L x l)	1000 x 1200 mm
INALTIME MINIMA PALET	500 mm
INALTIME MAXIMA PALET - STANDARD	2200 mm
INALTIME MAXIMA PALET - OPTIONAL	3000 mm
VITEZA ROTATIE MASA	Max. 12 rpm
ALIMENTARE	240 V, 50 Hz, 2PH + N + T
PUTERE INSTALATA	1,5 kW
GRAD DE PROTECTIE	IP54
GROSIME ROLA FOLIE	12-15 µ
PREINTINDERE FOLIE	Pana la 350%

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com