

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

MASINA DE PALETIZAT SEMI- AUTOMATA *EASYWRAP* *2000 AW*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA

EASY WRAP 2000 AW

PRODUS

MASINA DE PALETIZAT SEMI-AUTOMATA EASY WRAP 2000 AW

DESCRIERE

Easy Wrap 2000 AW este o masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa. Fiind o masina de ambalat semi-automata, necesita un operator pentru functionarea sa. Caracteristica principala permite accesul direct printr-un carucior transpalet. Masina de ambalat este alimentata electric cu o putere energetica de 1 Kw. Tensiunea filmului are loc printr-un ambreiaj mecanic reglabil manual de catre operator.

Dimensiunea standard al paletilor ce pot fi infoliat este de 1000X1200 mm, inaltimea acestora este de 2200 mm, iar capacitatea maxima este 1200 kg.

UTILIZARE

Easy Wrap 2000 AW este o masina de paletizat folosita pentru infoliat paleti, cu masa rotativa si coloana ce pot fi adaptate fiecarui client in parte in functie de dimensiunile paletilor de ambalat.

CARACTERISTICI

- Stabilitate buna a paletului;
- Ambreiaj mecanic;
- Alimentata electric;
- Dimensiuni adaptabile pentru paleti;
- Gauri pentru stivuitoare;
- Intrare transpalet cu fotocelula de siguranta;
- Detectare inaltime transpalet cu fotocelula;
- Dispozitiv pentru oprirea de urgenta/resetare in siguranta conform cerintelor CE, la baza masinii;
- Lant de transmisie pentru masa rotativa si transportul foliei stretch;
- Control ecran digital tactil color 7.2" si PLC;
- Blocare/deblocare dispozitiv de franare pentru o agatare usoara a foliei la palet;
- Avertizare acustica cu semnal luminos la ciclul de pornire;
- Contor ciclu;
- Inverter pentru o pornire usoara.

**PANOU
CONTROL**

Ajustari prin panoul de control:

- Numarul de rotatii de la baza paletului la inceputul/sfarsitul ciclului;
- Numarul de rotatii de la varful paletului;
- Ajustare ascendenta/descendenta viteza carucior;
- Ajustare numar cicluri ascendente/descendente;
- Timp reglabil de indexare a mesei rotative;
- Ajustare intarziere fotocelula.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE PALET	mm (L x l)	1200 x 1000
INALTIME MAX PALET	mm	2200
GREUTATE MAX PALET	kg	1200
PUTERE INSTALATA	KW	1
DIAMETRU MASA ROTATIVA	mm	1650
GREUTATE NETA A MASINII	kg	600
VITEZA MASA ROTATIVA	rpm	0 - 12
VITEZA DE URCARE/COBORARE A CARUCIORULUI	rpm	1.4 - 4
DIAMETRU EXTERIOR ROLA FILM	mm	280
INALTIME ROLA FILM	mm	500
GROSIME ROLA FILM	my	12 - 35
DIAMETRU INTERIOR ROLA FILM	mm	76
GREUTATE MAXIMA ROLA FILM	kg	16