

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

ROLA CARTON ONDULAT



INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**ROLA CARTON ONDULAT****DESCRIERE**

Rola de carton ondulat de tipul II (CO2) este alcatuita din doua straturi de hartie: unul superior de tip testliner sau kraftliner, denumit capac, alb sau natur, si celalalt strat inferior de tip fluting, denumit strat ondula. Cele doua straturi sunt unite prin lipire intre varfurile ondulelor sau capac.

Cartonul ondulat asigura cerinta clientilor de a realiza ambalaje rezistente, care sa protejeze marfurile pe timpul transportului si depozitarii. Latimea standard a rolei de carton ondulat CO2 este 1m iar lungimea standard este de aproximativ 30m.

Hartia folosita in fabricarea rolelor de carton este recicлата in proportie de 100 %.

UTILIZARE

Cartonul ondulat de tipul II (CO2) se livreaza in role si este folosit ca si ambalaj pentru protectie in industria producatorilor de mobilier, industria electronicelor si electrocasnicelor, acesta se poate aplica peste produs in timpul transportului.

Cartonul este utilizat in multe industrii, servind in principal pentru ambalare. Acesta se foloseste si in domeniul constructiilor, pentru protectia unor lucrari sau pentru protectia betonului impotriva fenomenului de inghet.

**REGULI DE
UTILIZARE**

- Conditii de depozitare: in incaperi inchise, ferite de surse de caldura si variatii mari de umiditate, temperatura de 10-25°C, in ambalajul original; Pentru pastrarea caracteristicilor de rezistenta si planeitate, desfaceti produsele din ambalajul original numai in momentul utilizarii efective;
- Umiditate relativa nu mai mare de 65%;
- Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de depozitare.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Dimensiuni	1,050mm x 95 m 1,050mm x 28,5m 1,050mm x 57m
Grosime carton +/-5%	232 kg
Gramaj pe mp +/- 3%	0.75, 1, 1.5,
Gramaj/rola +/- 3%	25 kg / 7,30 kg/ 14,6 kg
Structura hartie	W100, S80
Rezistenta la plesnire	(Kpa) 310
Umiditate	9 %

Compozitie hartie %	Wellenstoff	Schrenz	2F/B
Fibra	81.4	78.0	79.7
Apa	6.5	6.5	6.5
Substante anorganice	12	12	12
Chimicale, retentori	0.1	0.5	0.3
Amidon	0	3	1.5